





Tipo

Cilindrada (cc.) Potencia Máxima Torque Máximo Ralentí (RPM) Capacidad de Aceite (Lts.)

Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, enfriado por aire 149,16 11.7 HP @ 8.000 RPM 12.1 Nm @ 6.000 RPM 1.400 +/- 100 1,0 (Sugiere aceite SAE 10W30)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación Capacidad de Estanque (Lts.)

Por Carburador 12 (incluye reserva 3,5 litros)

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema Encendido Batería

Sistema de Arranque

Electrico

12 V - 4Ah // YTX5L-BS

Motor Eléctrico o de Patada con Pedal

SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión // Tipo **Embrague**

5 marchas // Mecánica Multidisco húmedo

De acero, semi doble cuna

CHASIS

Tipo Dimensiones (LxANxAL) mm.

2.098 / 813 / 1.129 Distancia entre ejes (mm.) 1.363 Altura Asiento (mm.) 245 Peso en orden de marcha (Kg.) 131

SUSPENSIÓN

Delantera

Horquilla Telescópica / 160 mm.

de carrera

Basculante c/ suspensión de 149 mm.

de carrera

TIPO NEUMÁTICO

Delanter Trasero

Trasera

90/90 M/C-19 con cámara 110/90 M/C-17 con cámara

TIPO FRENO

Delantero

Trasero

Disco con caliper hidráulico

Tambor mecánico con zapatas

COLORES DISPONIBLES





ROJO **NEGRO** BLANCO